

Cisco Firewall Firepower 1140 NGFW Appliance 1U(FPR1140-NGFW-K9)
Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance 1U



| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Cisco FirePOWER 1140 Next-Generation Firewall - zapora
Rodzaj urządzenia	Zapora
Rodzaj obudowy	Montowany w stojaku - 1U
Dysk twardy	200 GB x 1
Wykonanie	Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (1024 B):2,2 Gb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (1024 B):2,2 Gb/s Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (450 B):800 Mb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (450 B):800 Mb/s Transport Layer Security (TLS) - przepustowość:1 Gb/s Przepustowość NGIPS (1024 B):2,2 Gb/s Przepustowość NGIPS (450 B):800 Mb/s Przepustowość VPN IPSec (1024B TCP z Fastpath):1,2 Gbps
Pojemność	Maksymalna liczba sesji jednocześnie z AVC:400000 Nowe połączenia na sekundę z AVC:22000
Akcesoria w zestawie	Wsporniki montażowe
Zasilanie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	43.7 cm x 26.9 cm x 4.37 cm
Waga	3.63 kg
Gwarancja producenta	90 dni gwarancji

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Zapora
Wysokość (jednostek w stojaku)	1U
Szerokość	43.7 cm
Głębokość	26.9 cm
Wysokość	4.37 cm
Waga	3.63 kg

Procesor / Pamięć / Pamięć

Dysk twardy	200 GB x 1
-------------	------------

Praca w sieci

Typ obudowy	Montowany w stojaku
-------------	---------------------

Technologia podłączania	Przewodowa
Wykonanie	Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (1024 B):2,2 Gb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (1024 B):2,2 Gb/s Zapora z funkcją Application Visibility and Control (AVC) - przepustowość (450 B):800 Mb/s Zapora z funkcjami Application Visibility and Control (AVC) i Intrusion Prevention System (IPS) - przepustowość (450 B):800 Mb/s Transport Layer Security (TLS) - przepustowość:1 Gb/s Przepustowość NGIPS (1024 B):2,2 Gb/s Przepustowość NGIPS (450 B):800 Mb/s Przepustowość VPN IPSec (1024B TCP z Fastpath):1,2 Gbps
Pojemność	Maksymalna liczba sesji jednocześnie z AVC:400000 Nowe połączenia na sekundę z AVC:22000
Cechy	1 wentylator

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy	8 x - RJ-45 4 x - SFP (mini-GBIC) 1 x 1000Base-T (zarządzanie) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 3.0 - Type A
------------	--

Różne

Akcesoria w zestawie	Wsporniki montażowe
Zgodność z normami	CISPR 22 Klasa A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,AS/NZS 60950-1,EN 61000-4-4,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-6,ICES-003 Klasa A,EN 61000-4-5,EN 61000-4-11,EN 61000-4-8,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,GB 4943,Directive 2004/108/EC,VCCI Class A,KN24,KN22 Class A,EN 55022 Class A,FCC CFR47 Part 15 A,CNS 13438 Class A,EN 300 386,TVCN 7317,Directive 2006/108/EC,TCVN 7189,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,AS/NZS CISPR22 Class A

Zasilanie

Zasilacz	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie	AC 120/230 V (50/60 Hz)

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Cisco Threat Defense 6.4
--------------------------	--------------------------

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - zaawansowana wymiana sprzętu - 90 dni - czas reakcji:10 dni
--------------------	---

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	90% (niekondensująca)

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości,które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis zostałsporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.