

Alio FHD84



Kamera z szerokim kątem widzenia (USB)



1080p Full High Definition

Obsługa Full HD przy 30/25 klatkach na sekundę.

USB 2.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0, zasilanie, wideo, audio w jednym.

Obiektyw szerokokątny 84°

Obiektyw bez zniekształceń, szerokie pole widzenia 84°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Wbudowany mikrofon

Wbudowana matryca mikrofonowa, wielokierunkowy odbiór, zasięg do 3 metrów.

Praca w słabym oświetleniu

Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje obraz czysty i wyraźny, a współczynnik SNR obrazu wynosi 55 dB.

Łatwa instalacja

Wyposażona w uchwyt do montażu na monitorze / TV oraz gwint 1/4 cala do montażu na statywie.

Zaślepka bezpieczeństwa

Wyposażona w zaślepkę obiektywu dla ochrony prywatności

Funkcje kamery

Rozdzielczość wideo	1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
Sensor	1/2.7", CMOS, Efektywna ilość pixeli: 2.07M
Skanywanie	progresywne
Obiektyw	Focus: f=3.5 mm, FOV: 84°
Przysłona	1/30s ~ 1/10000s
Minimalna jasność	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Balans Bieli	Auto, Manual, VAR
Kompensacja tylnego oświetlenia	Tak
Cyfrowa redukcja szumów	2D i 3D
Mocowanie	Uchwyt do montażu na monitorze

Funkcje USB

System Operacyjny	Windows 7/8/10 lub nowszy macOS™ 10.09 lub nowszy Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 lub nowszy Linux
Wymagania sprzętowe	2.4 GHz Intel® Core 2 lub nowszy 2 GB RAM lub więcej USB 2.0 port
System kolorów	YUY2/MJPEG/H.264
Protokół komunikacji USB	UVC 1.1

Fizyczna charakterystyka

Napięcie wejściowe	5V (Zasilanie USB)
Pobór mocy	0,27 A
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C
MBTF	30000 godzin
Pobór mocy	1,4 W
Wymiary	118 mm x 37,2 mm x 30,8 mm (bez uchwytu)
Waga	0,093 kg (bez uchwytu)
MTBF	> 3000 h