



WDR-245-A/B-F-EN-10



Order No.: 1001420

PRODUCTINFOS

Głośnik sufitowy PA,

posiadający certyfikat EN 54-24, do systemów głośnikowych A/B, zgodnych z normą EN 60849 oraz DIN VDE 0833-4.

- Technika 100V, 3 odczepy mocy
- 2 niezależne głośniki pełnopasmowe (10cm) o wysokiej efektywności
- Metalowa obudowa z maskownicą
- Osłona przeciwpożarowa
- Szybki montaż
- Terminale połączeniowe WAGO
- Odporny na uderzenia piłką, zgodnie z DIN 18 032, part 3

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WDR-245-A/B-F-EN-10

Technika	100 V
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Moc znamionowa RMS	2 x 10/5/2.5 W
Skuteczność	2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max SPL	2 x 102 dB (1 m) 87 dB (EN, 4 m)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	160° (2 kHz)
	80° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	160° (2 kHz)
	80° (4 kHz)
Otwór montażowy	Ø 230 mm
Wymiary	Ø 252 mm x 105 mm
Średnica zewnętrzna	Ø 252 mm
Szerokość	Ø 252 mm
Wysokość	Ø 252 mm
Głębokość	105 mm
Kolor	White, RAL 9010
Waga	1.7 kg
Ilość	1
Typ głośnika	200
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.27 x 0.27 x 0.115 m
Waga brutto	1.7 kg
Waga netto	1.6 kg
WDR-245-A/B-F-EN-10	
Waga netto	1.6 kg