



MTR-50

Order No.: 1001477

PRODUCTINFOS

Głośnik tubowy, 2-drożny

- Technika 100V lub praca w trybie 8Ω
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Szerokie pasmo przenoszenia, liniowa charakterystyka częstotliwościowa
- 16cm głośnik nisko-średniotonowy i 25mm (1") wysokotonowy głośnik tubowy
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- W komplecie akcesoria montażowe

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MTR-50

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc muzyczna MAX	50 W
Moc znamionowa RMS	50/25/12,5 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	130-18 000 Hz
System	2-drożny
Liczba przetworników	2
Skuteczność	104 dB/W/m
Max SPL	121 dB
Cechy	2-drożny
Materiał obudowy	ABS
Kolor	jasnoszary, RAL 7035
Sposób montażu	
Klasa szczelności	IP55
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40 °C do + 90 °C
Wymiary	363 x 253 x 310 mm
Szerokość	363 mm
Wysokość	253 mm
Głębokość	310 mm
Waga	3.9 kg
Wejścia	
Inne cechy	
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.37 x 0.26 x 0.32 m
Waga brutto	4 kg
Waga netto	3.9 kg

MTR-50

Waga netto	3.9 kg
------------	--------