

Mikrofony bezprzewodowe DIALOG® UVHF



ClearOne DIALOG UVHF to bardzo elastyczny system mikrofonów bezprzewodowych, który oferuje niezwykle solidną transmisję sygnału oraz więcej pasma do przesyłu, niż inne produkty tej klasy.

- > Oferuje bardzo szeroki zakres transmisji 160 MHz i aż 350 kanałów mikrofonowych.
- > Działające cały czas szyfrowanie FIPS 197 AES-256 zapewnia bezpieczeństwo bezprzewodowego sygnału audio.
- > Zasilanie PoE, sygnał audio i sterowanie są przesyłane pojedynczym kablem kategorii 6 dla uproszczenia instalacji, a 2 porty Ethernet pozwalają na szybkie rozszerzenie o dodatkowy punkt dostępowy lub urządzenie sieciowe.
- > Lekki, dostosowany do montażu w suficie podwieszany punkt dostępowy może być zainstalowany na wiele sposobów: na suficie, ścianie, stole czy też za pomocą uchwytu VESA.
- > 4 rodzaje nadajników z różnymi rodzajami pokrycia, opcjami kapsuł oraz innymi dodatkowymi funkcjami.
- > Techniczny zespół specjalistów ClearOne bez dodatkowych opłat zaprojektuje system i zdalnie wesprze konfigurację mikrofonów bezprzewodowych.
- > Mikrofony korzystają ze standardowych akumulatorów litowo-jonowych z 12-godzinny czas pracy na jednym ładowaniu, które mogą być ładowane w dedykowanej ładowarce lub za pomocą ładowarki USB-C.

ZASTOSOWANIA

- Konferencje audio
- Wideokonferencje
- Lokalne nagłośnienie

GDZIE STOSOWAĆ?

- Sale konferencyjne
- Sale zarządu
- Sale szkoleniowe
- Sale sądowe
- Aule wykładowe
- Sale posiedzeń rad miejskich, powiatowych, wojewódzkich



Profesjonalna jakość

DIALOG UVHF używa jednego punktu dostępowego z redundancją i różnorodnością anten. Podwójna zintegrowana antena z przestrzenną i polaryzacyjną różnorodnością pomaga zapewnić wysokiej jakości sygnał audio w trudnych przestrzeniach.



Punkt dostępowy

Oprogramowanie PC do sterowania Dialog UVHF komunikuje się z punktem dostępowym poprzez przeglądarkę sieciową i przewodowe połączenie do lokalnej sieci.



Interfejs Dante

Opcjonalny Interfejs DIALOG UVHF Dante posiada 8 analogowych wyjść Euroblock, wyjście USB oraz 8 złącz GPIO.

Mikrofony bezprzewodowe DIALOG[®] UVHF

- CZĘSTOTLIWOŚCI RF**
- UHF: 470-608 MHz
 - 306 kanałów RF
 - zasięg - 60 m (w linii wzroku)
 - VHF: 196-216 MHz
 - 44 kanały RF
 - zasięg - 20 m (w linii wzroku)
 - Moc sygnału RF: 1 mW, 10 mW
 - Modulacja: 200 kHz
 - Czułość RF: 89 dBm
- AUDIO**
- Zakres: 20 Hz - 20 kHz
 - Próbkowanie audio: 24bit, 48 kHz
 - Odległość sygnału od szumu (SNR): 109 dB(A)
 - Opóźnienie sygnału: 9 mS
 - Szyfrowanie: AES 256bit FIPS 197
- PUNKT DOSTĘPOWY**
- Dante: 8 kanałów
 - Ethernet: dwa złącza RJ-45 PoE
 - Montaż: sufit, ściana, stół (uchwyt VESA)
 - Status: diody LED
 - Zasilanie: PoE 7 W
- ŁADOWARKA**
- 8 złącz do ładowania
 - Status: diody LED
 - Synchronizacja mikrofonów za pomocą przycisku
 - Ethernet: dwa złącza RJ-45
 - Zasilanie: PoE 60 W
- INTERFEJS DANTE**
- Montaż: 1 U - 1/3 szerokości półki
 - Status: Diody LED
 - USB: złącze typ B
 - Zmikswane audio: 1/4 cala TRS
 - Balansowane audio: 8 x Euroblock
 - GPIO: 8 x Euroblock
 - Ethernet: dwa RJ-45 PoE
 - Zasilanie: PoE 5 W
- NADAJNIKI**
- Status: diody LED
 - Wyświetlacz: LCD
 - USB: Typ C
 - Akumulator: Litowo-jonowy 16650 3.7V 2100 mAh
 - Czas pracy: 12 godzin przy mocy nadawania 1mW
 - Programowalny przycisk: PTT, PTM i przełączanie
 - Przedwzmacniacz: -20, -10, 0 do +31 dB (interwał 1 dB)
 - Dolna granica zakresu - 75 Hz
- ROZMIARY I WAGI**
- Punkt dostępowy: 31 x 31 x 5 cm, 1.4 kg
 - Ładowarka: 43 x 30 x 10 cm, 1.9 kg
 - Interfejs Dante: 17 x 17 x 4 cm, 0.6 kg
 - Bodypack: 9 x 9 x 2.5 cm, 0.18 kg
 - Doręczny: 21 x 3,8 x 3,8 cm, 0.14 kg
 - Podstawa mikrofonu gęsiej szyi: 12,7 x 9 x 2,5 cm, 0.3 kg
 - Nastolny: 12,7 x 9 x 2,5 cm, 0.3 kg
 - Temperatura pracy: 0° C - 40° C

Mikrofony bezprzewodowe DIALOG[®] UVHF

- DIALOG UVHF
PUNKT DOSTĘPOWY • 910-6300-001-D: Punkt dostępowy Dialog UVHF
- DIALOG UVHF - ŁADOWARKA • 910-6303-001: Ładowarka
- DIALOG UVHF - INTERFEJS DANTE • 910-6304-001: Interfejs Dante
- DIALOG UVHF - DO PASKA..... • 910-6305-001: Bodypack (bez mikrofonu)
• 910-6004-010: Do krawata/bluzki, dookólny
• 910-6004-040: Do krawata/bluzki, kardioidalny
• 910-6004-050: Na szyję, dookólny
• 910-6004-020: Na ucho dookólny (czarny)
• 910-6004-020-T: Na ucho dookólny (beżowy)
- DIALOG UVHF DORĘCZNY..... • 910-6306-001: Doręczny (bez mikrofonu)
• 910-6304-005: Dynamiczny kardioidalny H13
• 910-6304-006: Kardioidalny mikrofon H18
- DIALOG UVHF PODSTAWA
MIKROFONU GĘSIEJ SZYŁ..... • 910-6308-001: Podstawa mikrofonu (bez mikrofonu)
• 910-6308-002: Mikrofon 15 cm
• 910-6308-003: Mikrofon 30 cm
• 910-6308-004: Mikrofon 45 cm
- DIALOG UVHF NASTOLNY..... • 910-6307-001: Nastolny

SPRZEDAŻ I KONTAKT

Centrala

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US i Kanada

Tel: +1.801.975.7200

Świat

Tel: +1.801.975.7200

Polska

Polska@clearone.com

Wsparcie techniczne

Tel: +1.801.974.3760
audiotechsupport@clearone.com