

ZU507TST

Bright short throw professional laser projector



- **Bright short throw WUXGA laser projector - Perfect for immersive spaces and simulation applications**
- **Long life DuraCore laser technology - Delivers 30,000 hours of virtually maintenance free operation**
- **Dust resistant - Independently tested, IP6X certified**
- **Control flexibility of HDBaseT 3.0 - 4K, HDR and HLG compatibility**



At 5000 lumens, with 4K and HDR compatibility, the ZU507TST combines a long-lifetime light source of up to 30,000 hours and an independent IP6X certified optical engine for 24/7 operation, offering truly maintenance-free projection. Added features include a short throw lens, manual horizontal and vertical lens shift and built-in 10W speakers.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black

UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-15°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	5~140HzKhz
Szybkość skanowania pionowego	24~120HzHz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.58:1
Odległość wyświetlania	0.38m - 3.75m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	8.51
Przesuw obiektywu	Pionowo -100 ~ 110%, Poziomego: +/-4%
Wbudowany offset	110%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger Kontrola 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe

No

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	33dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 360°	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	240W
Zużycie energii (maksymalne)	366W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	374 x 302 x 117
Waga brutto	7.3 kg
Waga netto	5.3 kg

