



BS-120



Order No.: 1001473

PRODUCTINFOS

Sufitowy system nagłośnienia

do montażu lub podwieszania na sufitach lub konstrukcjach sufitowych.

- Wysoka jakość emisji mowy oraz muzyki
- Technika 100V, 3 odczepy mocy (120/60/30W)
- 4 x 2-drożny system z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym
- Doskonała wydajność, wyjątkowe brzmienie i zoptymalizowana charakterystyka rozproszenia dzięki czterem przetwornikom, dzięki czemu można uzyskać zdefiniowaną kierunkowość nawet w krytycznym zakresie średnich częstotliwości
- Idealne rozwiązanie dla wysokich obiektów o długim czasie pogłosu i wysokim poziomie hałasu
- Lakierowana na czarno obudowa MDF z uchwytemi montażowymi do podwieszania na stalowych linkach

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BS-120

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	120 W
Moc znamionowa RMS	120/60/30 W
Pasma przenoszenia	80-22 000 Hz
System	2-drożny
Liczba przetworników	4
Rozmiar głośnika	
Skuteczność	102 dB/W/m
Max SPL	123 dB
Kąt promieniowania	H85°/V85° (1 kHz)
	H60°/V60° (2 kHz)
	H50°/V50° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	85° (1 kHz)
	60° (2 kHz)
	50° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	85° (1 kHz)
	60° (2 kHz)
	50° (4 kHz)
Materiał obudowy	MDF
Kolor	Czarny, RAL 9005
Sposób montażu	
Wymiary	500 x 500 x 300 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	500 mm
Głębokość	300 mm
Waga	22.5 kg
Wejścia	Terminale głośnikowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.6 x 0.4 x 0.45 m
Waga brutto	24 kg
Waga netto	23 kg
BS-120	
Waga netto	23 kg