

# ZK810TST

Profesjonalny projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Projektor laserowy 8500 lumenów 4K UHD DuraCore - Wysoka jasność dla wymagających instalacji**
- **Pełne zmotoryzowane przesunięcie obiektywu - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Odporny na kurz - Niezależnie testowane, posiadające certyfikat IP5X**
- **Długa żywotność - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



## **Spektakularna jakość obrazu 4K UHD, niskie koszty utrzymania i najwyższa niezawodność**

Projektor laserowy ZK810TST 4K UHD idealnie nadaje się do instalacji stacjonarnych w edukacji, muzeach, domach modlitwy, dużych obiektach, zastosowaniach symulacyjnych lub immersyjnych.

Zapewniając zadziwiające 30 000 godzin, ZK810TST łączy w sobie źródło światła o długiej żywotności i niezależny silnik optyczny z certyfikatem IP5X, umożliwiającą pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując naprawdę bezobsługową projekcję.

## Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	8 500lumenów
ANSI brightness	7 200
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-20°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375~91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24~85Hz
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	0.65:1 ~ 0.75:1
Odległość wyświetlania	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	9.69~11.19
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x Obsługa USB-B, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy <b>Porty wyjścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync <b>Kontrola</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
----------------------------	--

### LAN - sieci bezprzewodowe

No

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, indonezyjski, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	QSG Podświetlany pilot zdalnego sterowania Przewód zasilający Baterie AAA

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

### Zasilanie

Zasilanie	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	280W
Zużycie energii (maksymalne)	530W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 428.6 x 185
Waga brutto	19.4 kg
Waga netto	14.3 kg

