



DAR-130-10



Order No.: 1001447

PRODUCTINFOS

Głośnik sufitowy PA

2. Technika 100V, 3 odczepy mocy
3. Pełnopasmowy głośnik (13cm) odpowiedni do emisji komunikatów głosowych
4. Odporna na wilgoć membrana głośnikowa
5. Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym z maskownicą
6. W komplecie akcesoria montażowe

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DAR-130-10

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	10 W
Moc znamionowa RMS	10/5/2.5 W
Pasma przenoszenia	80-19 000 Hz
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	13 cm (5")
Skuteczność	93 dB/W/m
Max SPL	103 dB
Kąt promieniowania	180°
Kąt promieniowania w poziomie	180°
Kąt promieniowania w pionie	180°
Materiał obudowy	tw. sztuczne
Kolor	biały, RAL 9010
Sposób montażu	
Wymiary	Ø 168 mm x 72 mm
Szerokość	168 mm
Wysokość	168 mm
Głębokość	72 mm
Waga	1 kg
Wejścia	Terminale głośnikowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.17 x 0.17 x 0.102 m
Waga brutto	0.9 kg
Waga netto	0.8 kg
DAR-130-10	
Waga netto	0.8 kg