



SL-250WS/EN

Order No.: 1001158

PRODUCTINFOS

Kolumna głośnikowa odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w 30cm (12") głośnik koaksjalny,

przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Dzięki doskonałej jakości dźwięku, idealnie sprawdza się do profesjonalnego nagłaśniania dużych obiektów np. lotnisk lub stadionów.

Kolumna głośnikowa, 250W, odporna na warunki atmosferyczne,

posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V, przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- 2-drożny system głośnikowy w obudowie bass-reflex
- 30cm (12") głośnik koaksjalny z przetwornikiem wysokotonowym oraz zwrotnicą
- Doskonała jakość dźwięku
- Obudowa z tworzywa ABS z metalową maskownicą, odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem kablowym
- Metalowe części i uchwyt ze stali nierdzewnej
- W komplecie linka zabezpieczająca

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS**SL-250WS/EN**

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc muzyczna MAX	250 W
Moc znamionowa RMS	250/125/63 W
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	85-19 000 Hz
System	2-drożny, koaksjalny
Głośnik niskotonowy	30 cm (12")
Głośnik wysokotonowy	wysokotonowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30 cm (12")
Skuteczność	99.6 dB/W/m
Max SPL	122.5 dB
Kąt promieniowania	H: 60°/V: 70°
Kąt promieniowania w poziomie	60°
Kąt promieniowania w pionie	70°
Materiał obudowy	ABS
Kolor	white
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-25 °C do +70 °C
Wymiary	425 x 418 x 390 mm
Szerokość	425 mm
Wysokość	418 mm
Głębokość	390 mm
Waga	19.7 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.52 x 0.44 x 0.54 m

SL-250WS/EN

Waga brutto 23.5 kg

Waga netto 19.7 kg

SL-250WS/EN

Waga netto 19.7 kg