

HD30LV

Projektor Full HD o wysokiej jasności



- **Projektor Full HD 1080p - Zgodność z 4K UHD i HDR**
- **Wysoka jasność 4500 lumenów do oglądania przy włączonym świetle - Idealny do rozrywki na dużym ekranie**
- **Prosty w konfiguracji - 2x HDMI, zasilanie USB i wbudowany głośnik**
- **Przenośny i lekki - Łatwa instalacja lub przenoszenie**



HD30LV to kompaktowy projektor Full HD 1080p o wysokiej jasności 4500 lumenów. Ten model jest przeznaczony do użytku w warunkach słabego i wysokiego oświetlenia otoczenia do gier, oglądania telewizji, rozrywki cyfrowej i domowego biura. Ten projektor jest zgodny z wejściami 4K i HDR, ma wbudowany głośnik, bogate kinowe kolory i długi czas pracy lampy, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania.

Specifications

UPC: 796435 81 500 4, EAN: 5055387667440, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 500lumenów
Kontrast	22 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84 ~ 17.42
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
-------------------	--

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza

25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski

Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Warunki pracy 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Pilot Poprzez kartę

Rozprowadzanie Ciepła 1 023BTU/hour

Liczba głośników 1

Wattów na głośnik 3W

W pudełku Przewód zasilania prądem zmiennym
Pilot
2x baterie AAA
Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag 8.40ms

Optional wireless models WHD200, UHDCast Pro, QuickCast

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	210W
Zużycie energii (maksymalne)	290W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Waga brutto	3.9 kg
Waga netto	2.88 kg

