



Płaska pętla indukcyjna do systemów domofonowych

Płaska pętla indukcyjna jest przeznaczona do stosowania w systemach domofonowych. Zapewnia wyraźny dźwięk osobom noszącym aparaty słuchowe.

Cechy

- AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia) samoczynnie dostosowuje się do zmian poziomu wejściowego
- napęd z pętlą stałoprądową
- wejście liniowe audio izolowane omowo
- sygnalizacja stanu za pomocą diod LED – wskaźniki wewnętrzne wyświetlają stany awarii napędu i pętli
- pasmo przenoszenia zgodne z IEC 60118-4 (w prawidłowych instalacjach)
- niski pobór mocy

Akcesoria opcjonalne

- przewód zasilający [CA-10-02] (uwaga: wymagany, jeśli nie jest dostępne zasilanie z systemu głównego)

Dane fizyczne

Wymiary	Przedni panel: wysokość – 140mm szerokość – 140mm głębokość – 3mm Tylny panel: wysokość – 110mm szerokość – 110mm głębokość – 42mm
Waga	218g
Konstrukcja	akryl ABS
Wykończenie	sztuczny metaliczny połysk

Dane techniczne

Zgodność z pętlą indukcyjną	prąd stały, ograniczony przez 4V RMS & 2A RMS
Wyjścia	3.5mm TRS audio jack zaciski śrubowe 2.54mm Euro-block
Wyjście pętli	zaciski śrubowe 2-kiernkowy Euro-blok 5mm
Zasilanie	14V DC 2.14A przez 2.1mm (z CA-10-02 lub hosta)

Zastosowania

Ten moduł akceptuje sygnały wejściowe z następujących elementów:

- Nagrane wcześniej źródła dźwięku (sygnały wyjścia liniowego)
- Niskonapięciowe wyjścia głośnikowe
- Adaptery audio VOIP (voice over internet protocol)
- Systemy interkomowe
- Systemy PA

Certyfikaty

IP55 (ocena stopnia ochrony) w prawidłowych instalacjach

Dystrybutor
Linearic
al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl