



4k140



Kamera Alio 4k140 HDMI/USB3.0

Urządzenie all-in-one do wideokonferencji

Kamera 4k + wysokiej jakości głośnik + macierz 4 mikrofonów w jednej kompaktowej obudowie.

Automatyczne kadrowanie uczestników

Funkcja automatycznego śledzenia i kadrowania uczestników na podstawie rozpoznawania twarzy.

Automatyczne śledzenie aktywnego mówcy

Funkcja automatycznego kadrowania uczestnika zabierającego głos w dyskusji.

Ręczne sterowanie kamerą

Sterowanie kamerą za pomocą pilota. 5x zoom cyfrowy. Dostępne dwa presety.

4K Ultra High Definition

Obsługa 4K@60 i wsteczna kompatybilność z 1080P, 720P i innymi rozdzielczościami.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex itp.

Obiektyw szerokokątny 121°

Obiektyw bez zniekształceń z EPTZ, szerokie pole widzenia 121° + ruch obiektywu 15° zoptymalizowany do potrzeb wideokonferencji.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Połącz urządzenie mobilne poprzez Bluetooth i wykorzystaj głośnik + mikrofony jako wysokiej jakości zestaw głośnomówiący dla połączeń telefonicznych.

Plug & Play

Nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników. Jeden kabel USB 3.0 dla audio + wideo.

Model	Alio 4k140
Zawartość zestawu	1 x Kamera 1 x Pilot zdalnego sterowania 1 x Kabel USB 3.0 2m 1 x Zasilacz sieciowy
FUNKCJE KAMERY	
Rozdzielczość wideo	4k@60fps/ 30fps/ 25fps, 1080p@60fps/ 30fps/ 25fps, 720p@60fps/ 30fps/ 25fps, 960x540p@30fps/ 25fps, 640x360p@30fps/ 25fps
Sensor	1/2.5", CMOS, Efektywne pixele: 8.51M
Obiektyw	121° (DFOV), 5x zoom cyfrowy 151° (DFOV), 5x zoom cyfrowy uwzględniając ruch pan/tilt ±15°
Kompensacja słabego oświetlenia	Tak
Wideo S/N	≥55dB
Cyfrowa redukcja szumów	2D i 3D
Ilość możliwych presetów	2
PTZ	MPT+EPTZ, MPT (ruch pan/tilt): +- 15 stopni
Funkcje wideo	Przełączanie trybów pracy z poziomu pilota: ręczny / kadrowanie uczestników / śledzenie aktywnego mówcy
FUNKCJE AUDIO	
Głośnik	Wbudowany wysokiej jakości głośnik o pełnej częstotliwości 90dB@0,5M
Mikrofon	Poziomo umieszczony zestaw 4 mikrofonów, z funkcją formowania wiązki, do odbioru z odległości do 6 metrów
Funkcje audio	Rozmowy full-duplex, automatyczna regulacja wzmocnienia, niwelacja echa, wyciszenie odgłosów tła, wyciszenie mikrofonu za pomocą pilota
FUNKCJE USB	
System Operacyjny	Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android
System kolorów / kompresja	MJPEG / YUY2 / NV12
UVC	UVC 1.1~ 1.5
UVC PTZ	Tak
INTERFEJSY WEJŚCIA/WYJŚCIA	
Interfejs USB	1xUSB3.0 TYP C 1xUSB2.0 TYP A
Wyjście Wideo	HDMI 2.0
Bluetooth	BT 5.0
Złącze zasilania	Typ JEITA DC 12V
FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKA	
Napięcie wejściowe	DC 12V
Pobór mocy	2A (Max)
Temperatura pracy	-10°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 60°C
Wymiary	600mm / 140mm / 115mm (z uchwytem) 600mm / 100mm / 70mm (bez uchwyty)
Zabezpieczenia	Gniazdo Kensington
Waga	2,5 kg
Certyfikaty	CE