

Dell 65 4K Touch Monitor C6522QT(210-AYZS)

Dell C6522QT - 65"Klasa Przekątnej (64.53"widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - interaktywna - z ekran dotykowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - anodyzowana czerń z anodyzowanym wykończeniem (szary tytan)

Świetny monitor 4K UHD z dwoma wbudowanymi głośnikami umożliwia współpracę, także zdalną, z całym zespołem.



Kluczowe zalety

- Doskonałe efekty wizualne
- Urzekający obraz
- Prezentacje, które robią wrażenie
- Natychmiastowa współpraca
- Wydajne możliwości podłączania

Cechy produktu

Doskonałe efekty wizualne

Zoptymalizowany pod kątem odczytywania tekstu i wyświetlania treści 4K monitor UHD 4K sprawia, że każda prezentacja prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Urzekający obraz

Technologia skalowania monitora, która optymalizuje tekst i czcionki w celu uzyskania wyjątkowo ostrych obrazów i tekstu w rozdzielczości 4K. Funkcja ComfortView oraz powłoki przeciwoodblaskowe i zapobiegające powstawaniu smug zapewniają większą czytelność i wyższy komfort oglądania.

Prezentacje, które robią wrażenie

Dzięki technologii IPS jakość obrazu nie zmienia się niezależnie od punktu patrzenia.

Natychmiastowa współpraca

Intuicyjna technologia dotykowa, która pozwala dodawać adnotacje palcami lub pisać za pomocą rysika z cienką końcówką.

Wydajne możliwości podłączania

Rozbudowane opcje podłączania, takie jak HDMI, DP i USB-C sprawiają, że monitor staje się centrum produktywności. Stabilne łącze Ethernet pozwala na sprawne zarządzanie siecią, a port USB-C zapewnia zasilanie, dźwięk i obraz - wszystko to w jednej konfiguracji, bez bałaganu.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell C6522QT 65"Klasa (64.53"widoczny) wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - 4K - dla komunikacja interaktywna
Typ produktu	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED z ekran dotykowy
Klasa przekątnej	65"
Przekątna	64.53"
Użytek handlowy	Tak - interaktywna
Kolor	Anodyzowana czerń z anodyzowanym wykończeniem (szary tytan)
Rozdzielczość	3840 x 2160
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Interfejs video	HDMI
Ilość portów HDMI	3 porty
Interfejs PC	DisplayPort
Technologia	IPS

Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED
Stosunek proporcji obrazu	16:9
Tuner TV	Brak tunera
System głośników	2 głośniki
USB	8 porty
Dołączone akcesoria	Pilot
Napięcie	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	92.9 W
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Wymiary (szer./głęb./wys.) - panel	151.788 cm x 7.87 cm x 89.292 cm
Waga	45.2 kg

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Typ produktu	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa energii	Klasa F
Pobór Mocy (Maksymalny)	350 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON)	92.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	92.9 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej	65"
Przekątna	64.53"
Użytek handlowy	Tak - interaktywna
Połączenie z	Ekran dotykowy
Tuner TV	Brak tunera
Obecność tunera TV	Nie
Interfejs video	HDMI
Ilość portów HDMI	3 porty
Interfejs PC	DisplayPort
Wymiary	Panel
Szerokość	151.788 cm
Głębokość	7.87 cm
Wysokość	89.292 cm
Waga	45.2 kg
Kolor obudowy	Anodyzowana czerń z anodyzowanym wykończeniem (szary tytan)

Wyświetlacz

Technologia wyświetlacza LCD	IPS
Rozstaw Pikseli	0.372 mm
Rozdzielczość	3840 x 2160
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu	16:9
Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED

Współczynnik dymicznego kontrastu	1300:1
Jaskrawość	350 cd/m ²
Kąt widzenia	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy)	178 stopni
Czas odpowiedzi	9 ms
Cechy dodatkowe	Flatfrog InGlass Touch Technology, 1,07 miliarda kolorów

Podstawy i zestawy do mocowania

Zgodność z VESA	Tak
-----------------	-----

Czytnik kart pamięci

Port USB	Tak
Ilość portów USB	8

Pilot

Typ	Pilot
-----	-------

System audio

System głośników	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita	40 wat
Głośniki	2 x głośnik kanału głównego - 20 wat

Połączenia

Typ przyłączy	3 x HDMI DisplayPort Wyjście sygnału audio 3 x USB 3.1 upstream 4 x USB 3.1 downstream RS-232 USB 3.0 z ładowaniem akumulatora LAN
---------------	---

Różne

Dołączone przewody	Kabel USB-C - 1.8 m Kabel HDMI - 3 m Kabel SuperSpeed USB - 3 m Kabel DisplayPort - 3 m
--------------------	--

Zasilanie

Zasilacz	Zasilacz
Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

Waga (transport)	55.5 kg
------------------	---------

| Zawartość opakowania

Dell C6522QT

Pilot

Kabel USB-C - 1.8 m

Kabel HDMI - 3 m

Kabel SuperSpeed USB - 3 m

Kabel DisplayPort - 3 m

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został sporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.