



TR-3

Order No.: 1001475

PRODUCTINFOS

Kompaktowy głośnik z komorą ciśnieniową,

do emisji komunikatów np. w systemach alarmowych.

- Technika 100V, odczepy mocy 6/3/1.5W
- Bardzo wysoka skuteczność (100dB/1W/1m)
- Dzięki klasie szczelności IP69k, odpowiednie do zastosowań w pociągach, wozach strażackich i stacjach alarmowych
- Jasnoszara obudowa z tworzywa PC/ABS, samogasnącego zgodność z normą UL94V0
- 4-żyłowy kabel połączeniowy (0.6m)
- W komplecie uchwyt montażowy

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TR-3

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	6 W
Moc znamionowa RMS	6/3/1.5 W
Pasma przenoszenia	250-20 000 Hz
Liczba przetworników	1
Skuteczność	100 dB/W/m
Max SPL	107 dB
Kąt promieniowania	150°
Kąt promieniowania w poziomie	150°
Kąt promieniowania w pionie	150°
Materiał obudowy	PC/ABS
Kolor	Light grey, RAL 7035
Sposób montażu	Mounting bracket
Klasa szczelności	IP69K
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40 °C to +110 °C
Wymiary	Ø 97 mm x 102 mm
Szerokość	Ø 97 mm
Wysokość	Ø 97 mm
Głębokość	102 mm
Waga	0.6 kg
Wejścia	Cable connection
Inne cechy	weatherproof
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.14 x 0.14 x 0.1 m
Waga brutto	0.7 kg
Waga netto	0.6 kg
TR-3	
Waga netto	0.6 kg