

UHZ35

Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Niesamowita rozdzielczość True 4K UHD i technologia laserowa - Zgodność z HDR i HLG**
- **Jasność 3500 lumenów - Idealny do domowej rozrywki na dużym ekranie i do wciągających gier**
- **Mały rozmiar ułatwiający instalację - 1,6-krotny zoom, projekcja 360 stopni i tryb portretowy**
- **Błyskawiczna reakcja podczas rozgrywki - Obsługa 1080p 240 Hz przy ledwie 4,4 ms opóźnienia, 4K 60 Hz przy 17 ms**



UZH35 to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych 4K UHD DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 3500 lumenów zapewnia potężną wydajność obrazu z elastycznymi funkcjami instalacji i rozbudowanymi opcjami podłączenia w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.¹

Dodatkową zaletą UHZ35 jest zewnętrzny zasilacz zapewniający większą niezawodność, przenośność i energooszczędność.

Specifications

UPC: 796435 81 542 4, EAN: 5055387668898, Colour: White



Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 500lumenów
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.66m ~ 7.7m (26" ~ 303") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	28dB
Poziom hałasu (maksymalny)	35dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamses
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot zdalnego sterowania z 1x baterią CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi

Input lag

Optional wireless models	UHDCast Pro
--------------------------	-------------

Zasilanie

Zasilanie	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	126W
Zużycie energii (maksymalne)	185W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.2 kg
Waga netto	3 kg