



Zestaw interkomowy STS-K070-L

STS-K070-L

Podstawowy system interkomowy zapewniający wysokiej jakości dźwięk przez przegrody i ekrany bezpieczeństwa. Wyposażony został w głośniki, które mogą być wolnostojące lub zamontowane na powierzchni blatu. W zestawie również dwukierunkowy wzmacniacz i dyskretne mikrofony typu „mouse”

STS-K070-L to niedrogi system odpowiedni do środowisk o niskim poziomie hałasu otoczenia.

Elementy

- wzmacniacz interkomowy [STS-A31H]
- 2 x mikrofon [STS-M70-1]
- 2 x głośnik Pod [STS-S70]
- zasilacz PS-55 [PS-55-01]

Opcjonalne elementy

- pętla indukcyjna [IL-AE99]
- pętla indukcyjna zintegrowana ze znakiem informacyjnym [IL-AE97-00]
- większa podstawa dostępna na życzenie

Dane fizyczne (opakowanie)

wymiary	wysokość – 310mm szerokość – 310mm głębokość – 160mm
konstrukcja	ABS Plastic
wykończenie	czarny RAL 9005

Zastosowania

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przez ekran bezpieczeństwa:

- Domy opieki
- Szpitale/Służba zdrowia
- Recepcje
- Banki
- Sklepy

Certyfikaty

- CE, ROHS and WEEE compliant
- EN 55032:2015 compliant
- EN 55103-2:2009 compliant



Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne	
wzmacniacz interkomowy	wymiary: wysokość - 116mm szerokość - 115mm głębokość - 40mm waga: 100g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: matowa czarna cienka tekstura	napięcie zasilania	12-14 VDC
		pobór prądu spoczynkowy	100mA typowo
		pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo
		włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)
		mikrofony	elektretowy, zasilany napięciem 5V via 2.2K load resistor
		Wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8Ω 4.4W / 4Ω
		Zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS
Zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośnik)		
PS-55 zasilacz	wymiary: wysokość - 93mm szerokość - 49mm głębokość - 36mm długość kabla: 1.8m waga: 180g konstrukcja: ABS Case wykończenie: kolor czarny	wejście	100-240V 50-60Hz 1A max
		wyjście	14V 2.14A 30W max
głośnik Pod	wymiary: średnica - 110mm wysokość - 38mm konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: czarny RAL 9005	RMS	5W
		impedancja	4Ω
		wyjście	SPL 1W @ 1M 85dB
		pasmo przenoszenia	150Hz - 10300Hz
dyskretny mikrofon typu "mouse"	wymiary: wysokość - 12mm szerokość - 24mm głębokość - 25mm długość kabla: 2m waga: 26g konstrukcja: ABS Plastic wykończenie: matowa czarna cienka tekstura	kierunkowość	wielokierunkowy
		pasmo przenoszenia	70Hz - 20KHz
		czułość	-46dBv @ 1kHz
		zniekształcenia	typowo mniej niż 1%