

Model ProTalk TK-3701D to radiotelefon UHF pracujący w pasmach radiowych nie wymagających licencji, zarówno analogowych PMR446, i cyfrowych dPMR446.

• Tryb cyfrowy i analogowy

Model TK-3701D zapewnia 48 kanałów, w tym 32 cyfrowe kanały dPMR446 oraz 16 kanałów analogowych PMR446, dzielonych na 3 strefy (2 cyfrowe i 1 analogowa).

• Brak wymogów licencji

Urządzenia spełniające standardy dPMR446 PMR446 nie wymagają licencji radiowych. Gotowe do użytku po wyjęciu z pudełka.

• Wytrzymała konstrukcja

Urządzenie spełnia restrykcyjne standardy IP54/55 i US MIL-STD 810 C, D, E, F, G.

• Głośny i wyraźny dźwięk

Kodek mowy AMBE+2™ zapewnia naturalny głos w trybie cyfrowym. Wzmacniacz BTL zapewnia 1W mocy wyjściowej audio.

• Dodatkowe PTT

Dodatkowe PTT można ustawić na innym kanale niż używane aktualnie kanał tak, by wydawać instrukcje innej grupie użytkowników.

AKCESORIA

KNB-45L/69L
Akumulator Li-Ion
(7,4 V/2000 mAh,
7,4 V/2450 mAh)



KNB-53N
Akumulator Ni-MH
(7,2 V/1400 mAh)



KSC-35S
Szybka ładowarka
(for Li-ion KNB-45L/69L)



KSC-43
Szybka ładowarka
(do Li-ion KNB-45L/
69L & Ni-MH KNB-53N)



KSC-356A
Ładowarka 6-stanowiskowa
(Na 6 szt. Li-ion
KNB-45L/69L)



KSC-35SCR
Szybka ładowarka
(wkładka do KMB-35A)



KMB-35A
Adapter 6-stanowiskowy
(na 6 szt. KSC-35SCR)



KVC-22
Uchwyt samochodowy
(na KSC-35S)



EMC-11/12
Słuchawka typu C z mikrofonem
mocowanym na zaczepek



KHS-35F
Słuchawka typu C z mikrofonem



KMC-45D
Mikrofonogłośnik



KBH-10
Zaczepek do pasa



SPECYFIKACJA

OGÓLNE		TK-3701D	
Zakres częstotliwości		446,0 - 446,2 MHz	
Ilość kanałów		48 kanałów	
Liczba stref		3 strefy	
Ilość kanałów na strefę		16 kanałów	
Odstęp międzykanałowy	Analog	12,5 kHz	
	Cyfrowy	6,25 kHz	
Zasilanie		7,5 V DC $\pm 20\%$	
Zakres temperatury pracy		-30°C to +60°C	
Stabilność częstotliwości		$\pm 0,5$ ppm	
Czas pracy akumulatora (5-5-90)*		Battery Save ON	Battery Save OFF
Cyfrowy / Analog		KNB-45L	16 / 18 godzin
Wymiary (W x H x D) / Waga		w/ KNB-45L	54 x 123 x 33,5 mm / 280 g
Moc nadajnika		ERP 500 mW	
Wyjście audio		1 W	
Oznaczenie emisji	Analog	8K50F3E	
	Cyfrowy	4K00F1E	

*: W cyklu 5% nadawania, 5% odbierania, 90% czuwania.

Pomiary przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami.
Dane techniczne oraz firmware mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Autoryzowany dystrybutor:

ELEKTRIT SP. Z O.O.

18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18
tel. 85 715-28-13, fax. 85 715-75-32

e-mail: elektrit@elektrit.pl, www.elektrit.pl



ISO9001 Registered
Communications Systems Business Unit
JVC KENWOOD Corporation

CL878E-E-2

KENWOOD

CYFROWY RADIOTELEFON UHF
TK-3701D



ProTalk DIGITAL

dPMR
digital

Licence Free Radio