

USB Gen2(10G) Typ-C Triple 4K60Hz Display (HDMI™/DP™) Docking Station PD Charging mit 135 Watt PS



4K60Hz

Produktname:

USB Gen2(10G) Typ-C Triple 4K60Hz Display (HDMI™/DP™) Docking Station PD Charging mit 135 Watt PS

Produktserie: Dockingstation

Artikelcode: CSV-1563

EAN code: 8719214472580

UPC code: 841615102815

Beschreibung:

Die Club 3D CSV-1563 USB Gen2(10G) Type-C Triple 4K60Hz Display (HDMI™/DP™) Docking Station PD Charging ist für zusätzliche Konnektivitätsanforderungen konzipiert. Mit der USB Typ-C Dockingstation können Sie die Verbindung eines Computers zu mehr USB-Peripheriegeräten, Ethernet-Netzwerk, dem Lautsprecher und dem Mikrofon über die USB Typ-C Schnittstelle erweitern.

Mit der PD-Ladetechnologie und der vorgelagerten Ladefunktion über die USB Typ-C-Schnittstelle können Sie die Host-Station (Laptop) mit bis zu 96 W aufladen. Mit den integrierten USB Gen1 (5Gbps) Ports ermöglicht die Dockingstation eine superschnelle Datenübertragung zwischen USB-Peripheriegeräten.

Darüber hinaus ist die Dockingstation mit drei Display-Videoausgängen, HDMI™ und/oder DisplayPort™ bis zu einem Maximum von jeweils 3840 x 2160 @ 60Hz ausgestattet. Mit drei 4K60Hz-Ultra-HD-Displays gleichzeitig ermöglicht die Dockingstation die Aufteilung der Inhalte auf drei 4K60Hz-Display-Geräte, wenn der neueste Display Link-Treiber installiert ist. Dank der verbesserten Erweiterungsmöglichkeiten ist diese Dockingstation mit Video das vielseitigste Zubehör, das auch Ihr Zuhause oder Büro ergnzt.

Eigenschaften:

- Entwickelt fur DP 1.4 Alternate Mode unterstutzte Typ C und Thunderbolt 3 Hosts
- Video-Fahigkeit: Dreifach 4K60Hz uber 3x DP™/HDMI™
- Display Link™ DL-6950 Chip im Inneren
- USB Typ-C Host-Anschluss unterstutzt Power Delivery (PD) bis zu 96W
- 4x USB Typ-A und 1x USB Typ-C Downstream-Anschlusse fur eine Vielzahl von USB-Peripheriegeraten
- USB Typ-C (Downstream) unterstutzt auch BC 1.2 & Apple Charge) bis zu 20W
- 1Gbps Ethernet RJ-45 bietet ein zuverlassiges kabelgebundenes Netzwerk
- SD4.0-Kartenleser ubertragt Dateien mit hoher Geschwindigkeit
- Separater Audioausgang und Mikrofoneingang
- LED-Anzeige beim Einschalten
- Vertikale Installation beansprucht weniger Platz auf dem Schreibtisch
- Kompatibel mit Windows/Chrom/Mac/M1-Chip

Hinweis(e):

- 1) Diese Dockingstation funktioniert nicht ohne externe Stromzufuhr.
- 2) Nach dem Anschluss an das Netzteil schaltet sich das blaue Licht standardmaig ein.
- 3) Display Link™-Treiberinstallation erforderlich (siehe Produktseite / Downloads)
- 4) Um die oben genannte maximale Auflosung fur jeden Anschluss zu erreichen, sollte der angeschlossene Host den DP1.4 Alt-Modus unterstutzen. Die obige Auflosung verringert sich, wenn der Host aufgrund von Bandbreitenbeschrankungen nur DP1.2 unterstutzt.
- 5) Die obige Auflosungskombination dient als Referenz, die tatsachliche Videoausgangsaufklosung hangt von dem angeschlossenen Host und den Displays ab.

Hinweis:

- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflosungen/Bildwiederholraten unterstutzt!
- Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflosungen/Bildwiederholraten bestmoglich unterstutzt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlangerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geraten herzustellen: Fur den Fall, dass Sie Unterstutzung bei der Auswahl des richtigen Kabels benotigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.



OS-Unterstutzung:

- Windows/Chrom/Mac/M1-Chip

Im Lieferumfang enthalten:

- CSV-1563 USB Gen2(10G) Typ-C Triple 4K60Hz Display (HDMI™/DP™) Docking Station PD Charging mit 135 Watt PS
- USB-C-Kabel (USB Typ-C M/M, 1m)
- Netzadapter (Ausgang 135W(20V/6.75A))
- Anleitung zur Schnellinstallation

Unterstutzte Auflosungen

Eingang:

- 1x USB Typ-C Gen2 10G, PD bis zu 96W

Ausgang:

- 1x USB Typ-C Gen2 10G mit 20W Schnellladung (BC 1.2 & Apple Charge)
- 4x USB Typ-A Gen1 5G
- Videoausgang (max. 3 Displays in beliebiger Kombination):
 - 3x DP™1.2 Max. Auflosung: 4K60Hz
 - 3x HDMI™2.0 Max. Auflosung: 4K60Hz
- 1x Gigabit-Ethernet 10M/100M/1000M
- 1x SD-Kartenleser SD4.0
- 1x 3,5 mm Klinke Audioausgang
- 1x 3,5 mm Klinke Mikrofoneingang
- 1x LED-Anzeige blaues Licht beim Einschalten

Weitere Informationen:

- Verpackungsgroe: 24,6 x 15,7 x 9 cm
- Produktgroe: 19,7 x 9,5 x 3,5 cm
- Kabellange: ca. 1m
- Verpackungsgewicht: 221 gr.
- Produktgewicht: 617 gr.
- Kabelgewicht: 42 gr.
- Netzteilgewicht: ca. 512 gr.
- Gesamtgewicht: 1392 gr.

Eingang: Ausgang:

