

//

SA2-1750

ETAPA DE POTENCIA ESTÉREO

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Todos los sectores



DESCRIPCIÓN

Fonestar ha desarrollado la gama de etapas de potencia estéreo de alta potencia SA. Las etapas de la serie SA2 ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad. Modos de funcionamiento: Estéreo, paralelo y puente. Gran fiabilidad con: encendido suave, ventilación forzada con velocidad variable y circuitos de protección (temperatura, cortocircuito, sobrecarga, limitador clip, ultrasonido, RF). Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR y control de volumen de cada canal. Salidas de altavoces con conector de altavoz. Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración. Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, reuniones... así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, entre otras.



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/SA2-1750>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHARACTERISTICS	Professional stereo power amplifier.
POWER	Stereo and parallel mode: 450 + 450 W RMS at 8 Ω 675 + 675 W RMS at 4 Ω 880 + 880 W RMS at 2 Ω Bridge mode: 1,350 W RMS at 8 Ω 1,750 W RMS at 4 Ω
PROTECTION	Soft start, temperature, short circuit, surge, clip limiter, continuous voltage, ultrasound and RF 2 variable speed fans
CONTROLS	Volume per channel Stereo/parallel/bridge operating mode selector Sensitivity selector GND lift earth disconnection 30Hz high pass filter
INPUTS	2 balanced aux line inputs XLR
RESPONSE	20-20,000 Hz
DISTORTION	Harmonic: < 0.05%
DAMPING FACTOR	400
S/N RATIO	> 90 dB
OUTPUTS	2 loudspeaker outputs
POWER SUPPLY	230 V AC, 990 W maximum
DIMENSIONS	483 x 89 x 488 mm depth
WEIGHT	18.6 kg



Amplia la información del producto en:

<https://fonestar.com/ES/SA2-1750>