

HZ146X-W

Wysokiej jasności kompaktowy laserowy projektor FullHD do domowej rozrywki



- **Jasność 3800 lumenów** projekcja nawet przy zapalonym świetle - Projektor laserowy Full HD 1080p, kompatybilny z 4K UHD i HDR
- **Ekologiczny design** - Niskie zużycie energii, oszczędność energii i długa żywotność produktu
- **Zasilacz zewnętrzny** - Większa niezawodność, mobilność i efektywność energetyczna
- **Idealny do gier** - Obsługuje 1080p 120Hz z czasem reakcji 8,6 ms



Energooszczędny projektor laserowy HZ146X, zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska, zapewnia łatwą konfigurację w dowolnym miejscu w domu, z elastycznymi funkcjami instalacji i szerokimi opcjami łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie, nawet o 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.¹

Dodatkową zaletą HZ146X jest zewnętrzny zasilacz oferujący większą niezawodność, przenośność i energooszczędność.

Specifications

EAN: 5055387668201, Colour: White

UPC: 796435 81 518 9, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 800lumenów
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140KHz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.48:1 ~ 1.62:1
Odległość wyświetlania	0.8m - 10m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	12.81 ~ 16.74
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0 Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232
----------------------------	--

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot 1x bateria CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	8.60ms
Optional wireless models	UHDCast Pro
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	88W
Zużycie energii (maksymalne)	139W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.2 kg
Waga netto	3 kg

