



IMC-300T/VA

Order No.: 1000998

PRODUCTINFOS

Ten zwieszany głośnik 360° pozwala na równomierne pokrycie dźwiękiem dużego obszaru: nawet 200m² przy montażu na wysokości 4m. Dzięki 2-drożnej konstrukcji gwarantuje doskonałą jakość dźwięku.

Wysokiej klasy 2-drożny głośnik zwieszany

o kącie promieniowania 360°, posiadający certyfikat EN 54-24.

2. Technika 100V, 3 odczepy mocy: 30/20/10W
3. 2-drożny głośnik koaksjalny (6.5")
4. Reflektorowa obudowa dla uzyskania szerokiego kąta oraz równomiernego promieniowania
5. Specjalna obudowa zapewniająca dobre przetwarzanie basów
6. Zalecana wysokość montażu: około 4m (reflektor)
7. Obudowa z blachy stalowej, lakierowana na biało
8. W komplecie linka zabezpieczająca oraz akcesoria montażowe
9. Wlot kablowy z zabezpieczeniem (PG11)
10. Ceramiczny terminal połączeniowy

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IMC-300T/VA

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	30 W
Moc znamionowa RMS	30/20/10 W
Pasma przenoszenia	60-20 000 Hz
Głośnik niskotonowy	1
Głośnik wysokotonowy	1
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm (6.5")
Skuteczność	83 dB/W/m
Max SPL	98 dB
Kąt promieniowania	H: 360°/V: 160°
Kąt promieniowania w poziomie	360°
Kąt promieniowania w pionie	160°
Materiał obudowy	metal
Kolor	biały
Sposób montażu	stalowa linka z karabińczykiem
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	Ø 480 mm x 300 mm
Szerokość	Ø 480 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	Ø 480 mm
Waga	4.5 kg
Wejścia	1 x przepust kablowy (PG11)
Inne cechy	EN 54
Akcesoria	linka do montażu podwieszanego
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.57 x 0.36 x 0.57 m
Waga brutto	7.66 kg
Waga netto	5 kg
IMC-300T/VA	
Waga netto	5 kg