

# ZU607TST

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności i krótkim rzucie



- **Jasny projektor laserowy WUXGA - 6000 lumenów**
- **30,000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**
- **Kompatybilność z 4K, HDR i HLG**
- **Łączność HDBaseT 3.0**

Przy jasności 6000 lumenów, kompatybilności z 4K i HDR, ZU607TST jest wyposażony w odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP6X, który zapewnia całodobową pracę 7 dni w tygodniu i wymaga niewielkiej konserwacji. Projektor krótkiego rzutu ZU607TST jest wyposażony w technologię laserową o wyjątkowo długiej żywotności, ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i w pionie oraz wbudowane głośniki o mocy 15 W.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	6 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-15°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	5~140HzKhz
Szybkość skanowania pionowego	24~120HzHz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	0.58:1
Odległość wyświetlania	0.38m - 3.75m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	8.51
Przesuw obiektywu	Pionowo -100 ~ 110%, Poziomego: +/-4%
Wbudowany offset	110%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Złącze kompozytowe, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Porty wyjścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger <b>Kontrola</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe	No
---------------------------	----

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	33dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamses
Działanie 360°	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

### Zasilanie

Zasilanie	Universal AC 100~240V± 10%- 50 / 60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	240W
Zużycie energii (maksymalne)	366W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	374 x 302 x 117
Waga brutto	8.6 kg
Waga netto	6.3 kg

