

# Photon Life PK32

Photon Life PK32 Projektor do kina domowego

PHOTON<sup>®</sup>  
LIFE



- **Technologia 4K UHD 4LED I Jasność 1100 lumenów gwarantują wyrazisty obraz. Photon Life PK32 to idealny wybór na filmy i gry ze znajomymi – oferuje ostre, nasycone kolory i pełne wrażeń seanse.**
- **Superszybkie granie - Ultras niski input lag 4,6 ms zapewnia graczom natychmiastową reakcję, dając przewagę i pozostawiając rywali daleko w tyle.**
- **Postaw i graj - Technologia ToF z automatyczną korekcją pionową keystone i ustawianiem ostrości zapewnia wyraźny, ostry i idealnie prosty obraz bez dodatkowych regulacji.**
- **Wbudowane głośniki - Dwa głośniki 5W zapewniają czysty dźwięk, eliminując potrzebę korzystania z dodatkowego sprzętu audio.**



Photon Life PK32 – kinowe 4K w każdym miejscu. Technologia 4LED, jasność 1100 lumenów ISO i 95% DCI-P3 zapewniają realistyczne kolory, a input lag 4,6 ms płynną grę. 150", USB-C i auto focus ToF – podłącz i oglądaj.

## Specifications

UPC: 796435 44 807 3, EAN: 5055387668973, Colour: Black



### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	1 100lumenów
Brightness (HK)	2 000
Kontrast	250 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	40°
Korekcja trapezowa - pionowa	40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Szybkość skanowania poziomego	23-240Khz
Szybkość skanowania pionowego	15-255Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	4 LED
Żywotność LED	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.12:1 ~ 1.46:1
Odległość wyświetlania	1.497m - 4.848m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	11.9 ~ 15.5
Wbudowany offset	105%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C <b>Porty wyjścia</b> 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm
----------------------------	---

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB
Kompatybilność 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
Kompatybilność 3D	No
Bezpieczeństwo	blokada Kensington
IP rating	IP5X (Optical Engine only)
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Pilot	Tak
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Zasilacz (150 W) Pilot zdalnego sterowania Podstawowa instrukcja obsługi 2x bateria AAA Kabel HDMI
Opóźnienie wejścia	4.60ms

### Zasilanie

Zasilanie	VAC 100-240V (50/60Hz)
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	69W
Zużycie energii (maksymalne)	162W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	238 x 215 x 130
Waga brutto	4 kg
Waga netto	2.2 kg