



DAR-1000-10



Order No.: 1001455

PRODUCTINFOS

Głośnik sufitowy PA

2. Technika 100V, 3 odczepy mocy
3. Pełnopasmowy głośnik (20cm) o wysokiej skuteczności (96dB/1W/1m)
4. Metalowa obudowa w kolorze białym z maskownicą
W komplecie akcesoria montażowe

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DAR-1000-10

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	10 W
Moc znamionowa RMS	10/5/2.5 W
Pasma przenoszenia	100-18 000 Hz
Liczba przetworników	1
Rozmiar głośnika	20 cm (8")
Skuteczność	96 dB/W/m
Max SPL	105 dB
Kąt promieniowania	180° (500 Hz)
	160° (1 kHz)
	160° (2 kHz)
	140° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	180° (500 Hz)
	160° (1 kHz)
	160° (2 kHz)
	140° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	180° (500 Hz)
	160° (1 kHz)
	160° (2 kHz)
	140° (4 kHz)
Materiał obudowy	metal
Kolor	Biały, RAL 9010
Sposób montażu	Uchwyt aluminiowy
Wymiary	Ø 220 mm x 100 mm
Szerokość	Ø 220 mm
Wysokość	Ø 220 mm
Głębokość	100 mm
Waga	2 kg
Wejścia	
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.225 x 0.225 x 0.11 m
Waga brutto	2.1 kg
Waga netto	2 kg
DAR-1000-10	
Waga netto	2 kg