



TR-3-4



Order No.: 1001476

PRODUCTINFOS

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TR-3-4

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	przewodowa
Moc znamionowa RMS	10 W
Impedancja	4 Ω
Pasma przenoszenia	250-20 000 Hz
Liczba przetworników	1

TR-3-4

Skuteczność	100 dB/W/m
Max SPL	109 dB
Kąt promieniowania	150°
Kąt promieniowania w poziomie	150°
Kąt promieniowania w pionie	150°
Materiał obudowy	
Kolor	
Sposób montażu	
Odporność na uderzenia piłką	
Klasa szczelności	
Dopuszcz. temp. otoczenia	-40 °C to +110 °C
Wymiary	
Szerokość	Ø 97 mm
Wysokość	Ø 97 mm
Głębokość	102 mm
Waga	0.5 kg
Wejścia	
Inne cechy	
Wymiary opakowania (S x W x D)	
Waga brutto	0.6 kg
Waga netto	0.5 kg
TR-3-4	
Waga netto	0.5 kg