



BS-30



Order No.: 1001472

PRODUCTINFOS

Sufitowy system nagłośnienia

do montażu lub podwieszania na sufitach lub konstrukcjach sufitowych.

2. Wysoka jakość emisji mowy oraz muzyki
3. Technika 100V, 3 odczepy mocy (30/15/7.5W)
4. 4 x 2-drożny system z dodatkowym głośnikiem wysokotonowym
5. Doskonała wydajność, wyjątkowe brzmienie i zoptymalizowana charakterystyka rozproszenia dzięki czterem przetwornikom, dzięki czemu można uzyskać zdefiniowaną kierunkowość nawet w krytycznym zakresie średnich częstotliwości
6. Idealne rozwiązanie dla wysokich obiektów o długim czasie pogłosu i wysokim poziomie hałasu
7. Lakierowana na czarno obudowa MDF z uchwytyami montażowymi do podwieszania na stalowych linkach

Informacja o producencie:

PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BS-30

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100 V
Moc muzyczna MAX	30 W
Moc znamionowa RMS	30/15/7.5 W
Pasma przenoszenia	80-22 000 Hz
System	2-drożny
Liczba przetworników	4
Rozmiar głośnika	
Skuteczność	102 dB/W/m
Max SPL	117 dB
Kąt promieniowania	H85°/V85° (1 kHz)
	H60°/V60° (2 kHz)
	H50°/V50° (4 kHz)
Kąt promieniowania w poziomie	85° (1 kHz)
	60° (2 kHz)
	50° (4 kHz)
Kąt promieniowania w pionie	85° (1 kHz)
	60° (2 kHz)
	50° (4 kHz)
Materiał obudowy	MDF
Kolor	Czarny, RAL 9005
Sposób montażu	Końcówki montażowe
Wymiary	500 x 500 x 300 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	500 mm
Głębokość	300 mm
Waga	21 kg
Wejścia	
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.6 x 0.4 x 0.45 m
Waga brutto	22 kg
Waga netto	21 kg
BS-30	
Waga netto	21 kg